


# Basic Wood Nature

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Technical Data Sheet

Basic Wood Nature - płyta pilśniowa, porowata



### PARAMETRY TECHNICZNE

• Odporność ogniowa	Klasa E
• Emisja formaldehydu	E1
• Współczynnik przewodzenia ciepła	0,07W/mK
• Pęcznienie	10%
• Wytrzymałość na zginanie	0,9N/mm <sup>2</sup>
• Odporność na korozję biologiczną	Klasa użytkowa 1
• Tłumienie dźwięków uderzeniowych	19dB

### ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

EN 13986:2004

Urząd d/s Badań Nadrenii – Północnej Westwalii- Marsbruchstrase  
186; D44287 Dortmund.

Atest Higieniczny: Gdański Uniwersytet Medyczny

### WYMIARY

Grubość		
4 mm	6,99 m <sup>2</sup>	433,47 m <sup>2</sup>
5 mm	6,99 m <sup>2</sup>	349,58 m <sup>2</sup>
7 mm	9,32 m <sup>2</sup>	242,37 m <sup>2</sup>

### CHARAKTERYSTYKA

Podkład podłogowy Basic Wood Nature CEZAR to naturalny podkład pod podłogi pływające (tj. panele laminowane, deska trójwarstwowa) wykonany z drewna sosnowego poprzez spiłnienie jego włókien. Podkład pod panele ma zdolność tłumienia drgań, wyrównuje podłoże oraz redukuje skrzypienie podłogi. Produkt dostępny w grubościach 4, 5 i 7 mm. Podkład Basic Wood Nature został wyprodukowany w technologii przyjaznej dla środowiska. Do utworzenia dodatkowej izolacji paroszczelnej polecane jest użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.

### ZASTOSOWANIE

Podkład pod panele laminowane i podłogi drewniane- do użytku wewnętrznego w obszarach suchych.

### PRZECHOWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych.

### PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne  
Dariusz Bogdan Niewiński  
19-300 Ełk  
ul. Strefowa 2  
Tel. +48 87 620 99 00  
Fax. +48 87 620 99 88

# Cezar®

Perfekcja w każdym calu