

iD CLICK ULTIMATE


TECHNICKÝ LIST

Certifikace a klasifikace	Normy	iD Click Ultimate		
Typ podlahové krytiny	EN ISO 10582	Heterogenní kompaktní pružná podlahovina		
Klasifikace	EN ISO 10874	Bytové: 23 Komerční: 34 Průmyslové: 43		
Technické charakteristiky				
Celková tloušťka	EN ISO 24346	6,5 mm		
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,7 mm		
Celková hmotnost	EN ISO 23997	11,3 kg/m ²		
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10582	Typ I		
Rozměry	EN ISO 24342	Lamela	176 x 1213 mm	6 lamel/balení = 1,28 m ²
		Dlaždice	300 x 600 mm	7 dlaždic/balení = 1,26 m ²
Povrchová úprava (PUR)		Ano - PUR Ultimate		
Zkosené hrany		Ano - 4 zkosení		
Technické vlastnosti				
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota 0,05% Požadovaná hodnota ≤ 0.15%		
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{f1-s1}		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození		
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Bez poškození		
Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	ΔLw až do 19 dB		
Kročejeový hluk v místnosti	EN ISO 31-074	Třída C (L _{n,e,w} < 85 dB)		
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W		
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥ 6		
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobré		
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30		
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	≤ 2 kV		
Soudržnost vrstev	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm		
Podlahové topení		Vhodné - max. 27 °C		

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (01/18).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



According to Classification ISO 10874 - 0,70 mm

DHK

Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>